



20' méretű osztott terű Iroda/Raktár konténer

- ISO szabvány szerinti méret
Masszív acélszerkezet, az oszlopok hidegen hengerelt, 3 mm-es acéllemezből
- készülnek, az oldalfalak 1,5 mm-es trapézlemezről készülnek, folytonos hegesztéssel
- Iroda részen 50 mm PUR vázkitöltő szendvicspanel (EN 14509) szigeteléssel
- Padlóborítás: csúszásmentes fa burkolat, vagy fém borítás (raktár), magas kopás-állóságú, 2,4 mm vastag, antistatikus PVC borítás, hegesztett illesztéssel (iroda)
- Nyílászárók: középen nyíló kétszárnyú ajtó, kívülről zárható rúdzáras szerkezettel (raktár részen), acél borítású 875*2000 mm méretű ajtó (bejárat), 900*1200 mm méretű bukó nyíló ablak, fehér műanyag profilban, termo üvegezéssel.

Elektromos felszereltség:

- 1 db 400 V / 5 pólusú 3 x 32 A külső CEE csatlakozó
- 1 db biztosíték tábla FI – relével, kismegszakítókkal
- 1 db rácsos hajólámpa 60 W teljesítményű izzóval / igény esetén neon fénycső armatúra (raktár részen)
- világítással
- 1 db 2*36W-os neon fénycső armatúra (iroda részen)
- 2 db villanykapcsoló
- 230 V-os dugalj